

COFFRET TESTEUSE MT007




Le coffret testeuse est un détecteur de fuite dédié à la vérification de l'étanchéité et le contrôle du col bouché de la plupart des flacons utilisés à l'heure actuelle dans le monde de la cosmétique.

✚ Compact, rapide & très répétable, cet appareil précis permet le contrôle de flacon(s) de 30 mL à 400 mL à une pression de test pouvant aller jusqu'à 100 mbar.

✚ Sa flexibilité en terme de programmation lui donne la possibilité de gérer à la fois des informations extérieurs (exemple : détection du col bouché via fibre optique) et de dialoguer avec une machine grâce à ses entrées et sorties TOR.

✚ Simple à utiliser, les changements de série ou de pression de contrôle ne nécessitent qu'une intervention sur le système de mise sous pression (réglage de la pression de remplissage) ainsi que sur les paramètres de test (pression et mesure).

DESCRIPTION DU COFFRET	
Format	Coffret 250x300x150
Connexions Electriques	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Connecteur 2 points pour alimentation ➤ Connecteur 8points pour entrées/sorties TOR ➤ Sorties Fibres Optiques (pour 1, 2 ou 3 voies de contrôle)
Connexions Pneumatiques	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alimentation 6bar maxi (tuyau 4x6 rapide) ➤ Sortie Test vers pièce(s) (tuyau 2,5x4 coiffe)
Visualisation	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ecran LCD 128 x 64 pixels ➤ Voyants LED (vert et rouge)
Automatisme	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestion contrôle étanchéité & détection col bouché ➤ Gestion cycle machine (électrique ou pneumatique)
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Précision de la Mesure	Orifice de Ø 0,05 à Ø 0,20 mm (suivant volume de test/cadence/pression)
Gamme de Pression	Capteur 0 - 100 mbar
Capteur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Précision : ± 0,5 % FS ➤ Répétabilité : ± 0,1 FS
Traitement	Résolution 32 bit (0,8 µs)
Interface	Ecran LCD (8 lignes de 22 caractères) – 16 touches Voyants Résultats (bon ou mauvais) + Buzzer (mauvais)
Volume de Test	Jusqu'à 300 mL (test à 100 mbar) ;400mL à 50mbar
Unités	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Temps : de 00,00 à 99,99 s ➤ Pression : de 000,0 à 999,9 mbar
Alimentation	Externe 24Vcc – 1,8A



**MECANIQUE DE BOUCHAGE
AVEC DETECTION COL BOUCHE
PAR FIBRE OPTIQUE**



DELTA CONTROL SERVICES
ZA "AU PARDY" • 01480 FRANS
Tél : 04 37 55 10 85 • Fax : 04 74 09 55 89
email : info@deltaccontrol.fr • site internet : www.deltaccontrol.fr